



Водоредуцирующая добавка, предназначенная для повышения формуемости жестких смесей при изготовлении изделий.



Физические свойства ST BV2 (СТ БВ2)

Внешний вид	Жидкость от прозрачно-желтого до светло-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы. %	5%
Значение pH [неразбавленный]	6,5±1,5
Плотность. г/см3	1,010 +/- 0,03

- Плиты пустотного настила, производимые по технологии безопалубочного формования
- Бортовой камень
- Тротуарного камня
- Цветной плитки

- Повышает формуемость, уплотняемость жестких смесей
- Сокращает время такта формирования за счет улучшенной реологии смеси
- Уменьшает нагрузку на оборудование
- Улучшает качество фактурного слоя
- Снижает водопоглощение и высолообразование готовых изделий
- Обеспечивает высокую раннюю прочность бетона
- Увеличивает конечную прочность
- Увеличивает морозостойкость
- Снижает адгезию к формовочному оборудованию

Оптимальная дозировка ST BV2(СТ БВ) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.

СТ ВВ2 (СТ ВВ2) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки. В конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.

