

СкайПласт ST Retard G11 (СТ Ретард Г11)

Замедлитель, добавка к бетонным
и растворным смесям



Жизнеспособность смеси	до 10 часов
Водоредуцирующий эффект	от 10%
Дозировка	0,2–1,6% от массы цемента

ST Retard G11 (СТ Ретард Г11) – замедлитель. Добавка, продлевающая жизнеспособность бетонной и растворной смеси до 10 часов.

Физические свойства

Внешний вид	Жидкость светло-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы, %	20% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	5,5±1,5
Плотность, г/см³	1,035±0,03

Характеристики

Длительная сохраняемость подвижности бетонной смеси
Снижение тепловыделения в массивных конструкциях
Обладает водоредуцирующим эффектом от 10%

Преимущества

Не вызывает замедления набора прочности на 1 сутки
Совместимость с разными видами цемента

Рекомендации по использованию

Дозирование
Рекомендуемый диапазон дозирования
ST Retard G11 (СТ Ретард Г11):
0,2–1,6% от массы цемента.
Хорошо растворяется в воде, рекомендуется разбавлять перед применением.

Оптимальная дозировка ST Retard G11 (СТ Ретард Г11) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.

Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.

Хранение и обращение

ST Retard G11 (СТ Ретард Г11) следует хранить при комнатной температуре в отсутствие прямого воздействия солнечного света.
При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Стандарт упаковки

- Налив
- 1 035 кг / Крупнообъемный контейнер

Охрана здоровья и безопасность

ST Retard G11 (СТ Ретард Г11) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.

Для получения дополнительной информации смотрите
ТУ 20.59.013-30659848-2024